

# **PHPKIT**

## **Schnellstartanleitung**

---

Internetadresse: [www.phpkit.de](http://www.phpkit.de)  
E-Mail-Adresse: [info@phpkit.de](mailto:info@phpkit.de)

## 1. Benötigte Daten

Für die Installation benötigen Sie die folgenden Zugangsdaten:

| MySQL  | FTP  |
|--|--|
| Datenbankhost (Servername), Name der Datenbank, Datenbankbenutzername, Datenbankpasswort | Servername, Benutzername, Benutzerpasswort |

## 2. Benötigte Programme

Ein Programm um das Installationspaket mit der Dateierdung .zip zu entpacken. Ein FTP-Programm, damit Sie die Dateien und Verzeichnisse auf den Server laden können.

## 3. Entpacken und Hochladen der Dateien auf den Webserver

Entpacken Sie das Installationspaket, das Sie von **www.phpkit.de** heruntergeladen haben. Starten Sie das FTP-Programm. Wählen Sie das lokale PHPKIT-Verzeichnis aus. Wechseln Sie in das Verzeichnis **upload\_files** und laden Sie die darin befindlichen Verzeichnisse inklusive der Dateien auf den Webserver.

## 4. PHPKIT-Setup starten

Lassen Sie bitte das FTP-Programm für weitere Vorgänge geöffnet. Starten Sie einen Internetbrowser und wählen Ihre Webseite an, indem Sie in der Adresszeile mit **http://www.meine-domain.de/setup.php** eintragen. Sie gelangen auf die Willkommenseite vom **PHPKIT-Setup**.

## 5. Eingabe des Setup-Passwortes

Das Passwort dient der Sicherheit Ihrer vertraulichen Daten, Eintragungen und Passwörter. Legen Sie ein individuelles Setup-Passwort fest und klicken Sie auf **Weiter**.

## 6. Lizenzbedingungen und Auswahl der Setup-Methode

Nachdem Sie die Lizenzbedingungen der PHPKIT-Software akzeptiert haben, folgt die Auswahl der Setup-Methode. Wenn Sie **PHPKIT** das erste Mal auf dem Webserver Installieren werden, wählen Sie **Vollständige Installation** aus.

## 7. Systemprüfung

In diesem Schritt werden Ihnen die erforderlichen Systemvoraussetzungen angezeigt, die für den Betrieb der **PHPKIT**-Software notwendig sind. Setzen Sie mit dem FTP-Programm auf die in der Liste angegebenen Verzeichnisse die Berechtigung CHMOD 777.

## 8. Angaben zur Datenbankverbindung

Tragen Sie hier die Verbindungsdaten zum MySQL-Datenbankserver ein. Sind die Verbindungsdaten korrekt, werden die Datenbanktabellen erzeugt. Andernfalls folgen Sie den Hinweisen des Systems.

## 9. Administrator-Account erstellen

In diesem Schritt wird ein Administrator-Account im System angelegt.

## 10. Grundlegende Informationen

In der Regel sind Webseiten-URL und URL-Alias voreingetragen. Vergeben Sie noch Webseitenname, Webseitentitel und die E-Mail-Adresse an. Diese E-Mail-Adresse ist die Ausgangsadresse vom System generierter E-Mails.

## 11. Voreintragungen

Wenn Sie **PHPKIT** das erste Mal installieren empfehlen wir, die Voreintragungen vornehmen zu lassen. Die Voreintragungen erleichtern Ihnen den Einstieg in den Umgang mit **PHPKIT**.

## 12. Abschluss der Installation

Klicken Sie auf Fertigstellen, um das Setup zu beenden und Ihre neue Webseite zu betreten. Bevor Sie sich in Ihrem Administrationsbereich anmelden können, muss die **setup.php** mit Hilfe des FTP-Programms manuell vom Server gelöscht werden. Damit ist die Installation beendet.